



HATSZÖG KERESZTMETSZETŰ ÉKSZÍJAK




AA/HAA

Profil	Hossz (mm)
AA/HAA	1345*
AA/HAA	1574*
AA/HAA	1600*
AA/HAA	1675*
AA/HAA	1777*
AA/HAA	1803*
AA/HAA	1828*
AA/HAA	1854*
AA/HAA	1955*
AA/HAA	1980*
AA/HAA	2000
AA/HAA	2032
AA/HAA	2209*
AA/HAA	2285*
AA/HAA	2335*
AA/HAA	2361*
AA/HAA	2370
AA/HAA	2413*
AA/HAA	2464*
AA/HAA	2489*
AA/HAA	2500
AA/HAA	2591*
AA/HAA	2650
AA/HAA	2667
AA/HAA	2718*
AA/HAA	2800
AA/HAA	3300
AA/HAA	3920
AA/HAA	3962*
AA/HAA	4064*
AA/HAA	4190*
AA/HAA	4242*
AA/HAA	4750*
AA/HAA	5004*



BB/HBB

Profil	Hossz (mm)
BB/HBB	1980
BB/HBB	2180
BB/HBB	2300
BB/HBB	2370
BB/HBB	2500
BB/HBB	2540
BB/HBB	2600
BB/HBB	2650
BB/HBB	2740
BB/HBB	2800
BB/HBB	2850
BB/HBB	2920
BB/HBB	3000
BB/HBB	3030
BB/HBB	3150
BB/HBB	3250
BB/HBB	3280
BB/HBB	3325
BB/HBB	3390
BB/HBB	3450
BB/HBB	3500
BB/HBB	3550
BB/HBB	3730
BB/HBB	3750
BB/HBB	4010
BB/HBB	4040
BB/HBB	4200
BB/HBB	4470
BB/HBB	4500
BB/HBB	4750
BB/HBB	5000
BB/HBB	5639



CC/HCC

Profil	Hossz (mm)
CC/HCC	2280
CC/HCC	2500
CC/HCC	2800
CC/HCC	3200
CC/HCC	3310
CC/HCC	3765
CC/HCC	4000
CC/HCC	4216
CC/HCC	4300
CC/HCC	4500
CC/HCC	5000
CC/HCC	5300
CC/HCC	5340
CC/HCC	5750

További elérhető profilok: 22x22, 25x22, DD/HDD(32x25)

Jelmagyarázat: * - Egyéb gyártó	Olajállóság: olajálló (nem érheti folyamatosan)	Hőtűrő képesség: - 35 °C +85 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 30 m/s profiltól függ
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők: AA/HAA-s profil- 80 mm BB/HBB-s profil - 125 mm CC/HCC-s profil - 224 mm		Rendelési szám felépítése: profil + hossz + mért hossz jele + gyártó	
Szíjak tömege: AA/HAA-s profil- 0,150 kg/m BB/HBB-s profil - 0,250 kg/m CC/HCC-s profil - 0,440 kg/m		AA/HAA 1345 Lp Optibelt	
Hosszméret átváltások: AA/HAA-s profil >>> Lp = Li + 53 mm BB/HBB-s profil >>> Lp = Li + 74 mm CC/HCC-s profil >>> Lp = Li + 107 mm			Mért hossz jele: Lp (Névleges kerületi hossz)