

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSÚ SZÍJAK

NU-T-LINK




Profil	Gyártó
Z/10	F
A/13	F
B/17	F
20	F
C/22	F
S/25	F
D/32	F
E/40	F
F/50	F

SUPER-T-LINK



Profil	Gyártó
SPZ	F
SPA	F
SPB	F
SPC	F

POWER TWIST



Profil	Gyártó
Z/10 (3L-3/8)	F
A/13 (4L-1/2)	F
B/17 (5L-5/8)	F
C/22 (7/8)	F

A fenti szíjak kiemelkedő teljesítménye és gyors szerelhetősége sok előnnyel ruházta fel ezt a típust a gumi ékszíjakhoz képest. Ezen felül a különleges összetételnek köszönhetően olaj, zsír és egyéb ipari és mezőgazdasági vegyszerrel szemben ellenálló. Üzemi hőmérséklet tartománya magasabb, mint a hagyományos gumi ékszíjaknak. Felszereléséhez nincs szükség a hajtás megbontására. Nincs szükség ékszíjtárcsa cseréjére a használatához.

OPTIMAT OE



Profil	Gyártó
Y/6	O
8	O
Z/10	O
A/13	O
B/17	O
20	O
C/22	O
S/25	O
D/32	O
E/40	O

OPTIMAT DK




Profil	Gyártó
AA/13	O
BB/17	O
20	O
CC/22	O

CSUKLÓS KAPOCS



LEMEZES KAPOCS



Jelmagyarázat: O - Optibelt F - Fenner	Olajállóság: NU-T-LINK, SUPER-T-LINK, POWER TWIST - olajálló OPTIMAT OE, DK - enyhén olajálló	Maximális fordulatszám: OPTIMAT OE, DK NU-T-LINK, SUPER-T-LINK, POWER TWIST ≤ 20 m/s
Hőtűrő képesség: NU-T-LINK, SUPER-T-LINK - 40 °C +100 °C POWER TWIST - 40 °C +105 °C OPTIMAT OE, DK - 20 °C +70 °C		
Rendelési szám felépítése: profil + hossz + gyártó profil + hossz + gyártó		
Nu-t-link: A/13 1500 Fenner		Optimat OE: A/13 1500 Optibelt